


Geberit PE rövidtok ajakos tömítéssel



Példaábra

Alkalmazási célok

- Szennyvízelvezetéshez

Tulajdonságok

- EPDM ajakos tömítéssel

- Hegesztett kötés elektrokarmantyúval való összekötéshez
- UV álló

Műszaki adatok

Alapanyag

PE-HD

Szállítási terjedelem

- Védőfedél

Cikksz.	DN	d, ø	D	H	h	K
360.779.16.3	40	40 mm	5.5 cm	8.0 cm	3.5 cm	2.5 cm
361.779.16.3	50	50 mm	6.5 cm	8.0 cm	3.5 cm	2.5 cm
363.779.16.3	56	56 mm	7.0 cm	8.3 cm	3.5 cm	2.5 cm
364.779.16.3	60	63 mm	7.8 cm	8.8 cm	3.5 cm	2.5 cm
365.779.16.3	70	75 mm	9.0 cm	9.7 cm	3.5 cm	2.5 cm
366.779.16.3	90	90 mm	10.6 cm	10.3 cm	3.6 cm	2.0 cm
367.779.16.3	100	110 mm	12.9 cm	10.5 cm	3.7 cm	2.0 cm
368.779.16.3	125	125 mm	14.7 cm	11.0 cm	3.8 cm	2.0 cm
369.779.16.3	150	160 mm	18.5 cm	13.6 cm	4.0 cm	2.0 cm