

HLO317.4E

Reduktor DN110xDN75



MŰSZAKI ADATOK

Anyag	PP	Beépítési magasság
Csatlakozó méret	DN110xDN75	Rácstartó
Teljesítmény		Lefolyórács
Súly	0,104	Terhelési osztály
EAN	9003076317042	Bemenet
		Szabványok

FŐADATOK

Felhasználja



HL317K

Padlólefolyó test DN50/75/110 függőleges kimenettel, szigetelő karimával



HL317

Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges kimenettel, szigetelő karimával, búzzárral, 147x147mm/138x138mm



HL317KH

Padlólefolyó test DN50/75/110 függőleges kimenettel, bitumen szigetelő gallérral



HL317H

Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges kimenettel, bitumen szigetelő gallérral, búzzárral, 147x147mm/138x138mm

**HL64**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel

**HL64.1**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel és 10-30W/230V fűtéssel

**HL64.1B**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL64.1BH**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL64.1HSafe**

Vészútfolyó DN75/110 vízszintes csatlakozóval, bitumengallérral, fűtéssel, állítható túlfolyógát magassággal

**HL64B**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal

**HL64BH**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral lefolyórácscsal

**HL64H**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL64HSafe**

Vészútfolyó DN75/110 vízszintes csatlakozóval, bitumengallérral, állítható túlfolyógát magassággal

**HL70K**

Padlólefolyó test DN75/110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, visszacsapó szeleppel, 3 db. DN40/50 bemenettel

**HL70**

Padlólefolyó DN75/110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, visszacsapó szeleppel, 3 db. DN40/50 bemenettel, 123x123mm/115x115mm

**HL70G**

Padlólefolyó DN75/110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, visszacsapó szeleppel, 3 db. DN40/50 bemenettel, 150x150mm/137x137mm öntöttvas

**HL70K-3020**

Padlólefolyó test DN75/110 vízszintes csatlakozóval, visszacsapószeleppel, 3db DN40/50 oldalsó bekötéssel, mélyebb betonozó sablonnal

**HL70-3020**

Padlólefolyó DN75/110 vízszintes csatlakozóval, visszacsapószeleppel, 3db DN40/50 oldalsó bekötéssel, becsempézhető lefolyólappal 132x132mm/ 112x112mm

**HL72.1K**

Padlólefolyó test DN75 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával

**HL72.1**

Padlólefolyó DN75/110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, búzzárral, 148x148mm/138x138mm műanyag rácstartóval és ráccsal

**HL72.1N**

Padlólefolyó DN75/110 vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, búzzárral, 148x148mm/138x138mm műanyag rácstartóval és ráccsal

**HL72.1KH**

Padlólefolyó test DN75 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral

**HL72.1H**

Padlólefolyó DN75/110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, búzzárral, 148x148mm/138x138mm műanyag rácstartóval és ráccsal

**HL72.1HN**

Padlólefolyó DN75/110 vízszintes kimenettel, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, búzzárral, 148x148mm/138x138mm műanyag rácstartóval és ráccsal

CSOMAGOLÁSI ADATOK

NOT TRANSLATED: GB

Csomagolás	760 [db]
Súly	164 [kg]
EAN/csomagolás	
Magasság/Szélesség/Mély	1000/800/1200 [mm]
Térfogat	0,96 [m ³]

LETÖLTÉSEK

Nyomtatás	HL0317_4E_pr.tif	max.
WEB	HL0317_4E_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL0317_4E_gr.jpg	150x150/72dpi