

HL062B.2E

Rácstartó (d 145x148x148)



Rácstartó d 145 mm/90 mm/148x148 mm,
keretmagasság 10 mm



MŰSZAKI ADATOK

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| Anyag | PP | Beépítési magasság | 90mm |
| Csatlakozó méret | d 145 mm | Rácstartó | 147x147mm |
| Teljesítmény | | Lefolyórács | |
| Súly | 0,121 | Terhelési osztály | |
| EAN | 9003076096220 | Bemenet | |
| | | Szabványok | |

FŐADATOK

Felhasználja



HL66.8

Rácstartó 205mm/d 145mm, 148x148mm/137x137mm műanyag lefolyórácscsal



HL72

Pincei lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, vízbűzzárral 150x150mm műanyag rácscsal



HL66.9

Rácstartó (rovátkolt magasítócsővel) d 145mm, 147x147mm/138x138mm nemesacél lefolyórácscsal.



HL62.1B/1

Tetőlefolyó DN110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1B/2**

Tetőlefolyó DN125 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1B/5**

Tetőlefolyó DN160 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1B/7**

Tetőlefolyó DN75 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1BF/1**

Lapostető lefolyó függőleges DN110, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62.1BF/2**

Lapostető lefolyó függőleges DN125, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62.1BF/7**

Lapostető lefolyó függőleges DN75, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62.1BH/1**

Tetőlefolyó DN110, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1BH/2**

Tetőlefolyó DN125, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1BH/5**

Tetőlefolyó DN160, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1BH/7**

Tetőlefolyó DN75, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL62.1BP/1**

Lapostető lefolyó DN110, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V), járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62.1BP/2**

Lapostető lefolyó DN125, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V) járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62.1BP/5**

Lapostető lefolyó DN160, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V), járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62.1BP/7**

Lapostető lefolyó DN75, PVC karimával, fűtéssel (10-30W/230V), járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62B/1**

Tetőlefolyó DN110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62B/2**

Tetőlefolyó DN125 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal

**HL62B/5**

Tetőlefolyó DN160 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal

**HL62B/7**

Tetőlefolyó DN75 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62BF/1**

Lapostető lefolyó függőleges DN110, PP szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62BF/2**

Lapostető lefolyó függőleges DN125, PP szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62BF/7**

Lapostető lefolyó függőleges DN75, PP szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL62BH/1**

Tetőlefolyó DN110 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62BH/2**

Tetőlefolyó DN125 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62BH/5**

Tetőlefolyó DN160 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62BH/7**

Tetőlefolyó DN75 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, 148x148mm/137x137mm lefolyórácscsal

**HL62BP/1**

Lapostető lefolyó DN110, PVC karimával, járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62BP/2**

Lapostető lefolyó DN125, PVC karimával, járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62BP/5**

Lapostető lefolyó DN160, PVC karimával, járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL62BP/7**

Lapostető lefolyó DN75, PVC karimával, járható kivitel (148x148mm/137x137mm).

**HL64.1B**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL64.1BF/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64.1BF/7**

Lapostető lefolyó vízszintes DN75, PP szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64.1BH**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lefolyórácscsal és 10-30W/230V fűtéssel

**HL64.1BP/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PVC szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64.1BP/7**

Lapostető lefolyó vízszintes DN75, PVC szigetelő tárcsával, fűthető (10-30W/230V), járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64B**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, szorítóelemmel, lefolyórácscsal

**HL64BF/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PP szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64BF/7**

Lapostető lefolyó vízszintes DN75, PP szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64BH**

Tetőlefolyó vízszintes kimenettel, DN75/110 szigetelőkarimával, gyárilag felhegesztett bitumengallérral lefolyórácscsal

**HL64BP/1**

Lapostető lefolyó vízszintes DN110, PVC szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL64BP/7**

Lapostető lefolyó vízszintes DN75, PVC szigetelő tárcsával, járható tetőhöz - 148-148mm / 137x137mm

**HL72N**

Pincei lefolyó DN110 vízszintes kimenettel, vízbúzárral, 148x148mm/138x138mm műanyag rácstartóval, nemesacél ráccsal

**HL72N/7**

Pincei lefolyó DN75 vízszintes kimenettel, vízbúzárral, 148x148mm/138x138mm műanyag rácstartóval, nemesacél ráccsal

LETÖLTÉSEK

| | | |
|------------------------|---|----------------|
| Nyomtatás | HL062B_2E_pr.tif | max. |
| WEB | HL062B_2E_B.jpg | 640x480/300dpi |
| Foto Parts List | HL062B_2E_gr.jpg | 150x150/72dpi |