


HL800P/125

Szigetelt csőátvezetés PVC gallérral DN125



Szigetelt csőátvezetés DN125 d 125-130mm műanyag, öntöttvas vagy acél csövek pincefalakon és alaplapon történő szigetelt átvezetésére, ajakos tömítéssel, PVC szigetelő gallérral, szorító anyával. A sima felületű, kör keresztmetszetű csövekre könnyen ráhúzható. A PVC gallér hajlékonysága lehetővé teszi a falsarok közelében való elhelyezést is. A talajvíz nyomással szembeni ellenállóság ellenőrzése 6m-es vízoszlopnnyomással történt. A rugalmas (nem fix) csőátvezetés, 10% csőtengely kitérést tolerál.



MŰSZAKI ADATOK

Anyag	PVC/PP	Beépítési magasság
Csatlakozó méret	DN125	Rácstartó
Teljesítmény		Lefolyórács
Súly	1,41	Terhelési osztály
EAN	9003076038091	Bemenet
		Szabványok

FŐADATOK

Alkatrész

**HL0800.3E**

Biztosító (kúposmenetű) anya DN125

CSOMAGOLÁSI ADATOK

Karton doboz

Csomagolás	1 [db]
Súly	1,96 [kg]

EAN/csomagolás	9003076038091
Magasság/Szélesség/Mély	93/580/580 [mm]
Térfogat	0,0312852 [m ³]

Egyutas raklap

Csomagolás	36 [db]
Súly	85,56 [kg]

EAN/csomagolás

Magasság/Szélesség/Mély	1900/800/1200 [mm]
Térfogat	1,824 [m ³]

LETÖLTÉSEK

Nyomtatás	HL800P_pr.tif	max.
WEB	HL800P_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL800P_gr.jpg	150x150/72dpi
Beépítési példa	HL800_125_PZ.pdf	pdf
Brochure	HL800_Prospekt_HU_web.pdf	
Brochure	HL800_Prospekt_HU_web.pdf	