

HL800P/40-50

Szigetelt csőátvezetés PVC gallérral, DN40-50 tartományra



Szigetelt csőátvezetés d40-50mm műanyag, öntöttvas vagy acél csövek pincefalakon és alaplapon történő szigetelt átvezetésére, ajakos tömítéssel, PVC szigetelő gallérral, szorító anyával. A sima felületű, kör keresztmetszetű csövekre könnyen ráhúzható. A PVC gallér hajlékonysága lehetővé teszi a falsarok közelében való elhelyezést is. A talajvíz nyomással szembeni ellenállóság ellenőrzése 6m-es vízoszlopnnyomással történt. A rugalmas (nem fix) csőátvezetés, 10% csőtengely kitérést tolerál.



MŰSZAKI ADATOK

Anyag	PVC	Beépítési magasság
Csatlakozó méret	40-50mm	Rácstartó
Teljesítmény		Lefolyórács
Súly	0,6	Terhelési osztály
EAN	9003076038312	Bemenet
		Szabványok

FŐADATOK

Alkatrész



HL0800.4E

Védőanya DN50

CSOMAGOLÁSI ADATOK

Karton doboz

Csomagolás	1 [db]
Súly	1,15 [kg]

EAN/csomagolás	9003076038312
Magasság/Szélesség/Mély	93/580/580 [mm]
Térfogat	0,0312852 [m ³]

Egyutas raklap

Csomagolás	36 [db]
Súly	51,4 [kg]
EAN/csomagolás	
Magasság/Szélesség/Mély	1900/800/1200 [mm]
Térfogat	1,824 [m ³]

LETÖLTÉSEK

Nyomtatás	HL800_small_pr.tif	max.
WEB	HL800_small_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL800_small_gr.jpg	150x150/72dpi
Beépítési példa	HL800P_40_50_PZ.pdf	pdf
Brochure	HL800_Prospekt_HU_web.pdf	
Brochure	HL800_Prospekt_HU_web.pdf	